

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

## 1. Identificación del producto químico peligroso y del proveedor

**Identificador de producto:** LBF DURACURVE CE WINTER

**Otros medios de identificación:** No hay datos disponibles.

**Usos recomendados del producto químico y restricciones para su uso**

**Uso recomendado:** Lubricante de grasa

**Restricciones recomendadas:** Uso industrial sólo

**Información sobre el fabricante/importador/distribuidor**

### Fabricante

Nombre de la empresa: Fuchs Lubricants Co.  
Dirección: 17050 Lathrop Avenue  
Harvey, Illinois 60426  
Teléfono: 708-333-8900  
Fax: 708-333-9180

Persona de contacto: EHS Department  
Correo electrónico: sds@fuchs.com

**Teléfono de emergencia:** 708-333-8900 (Bus. hrs) 800-255-3924 (24 hrs)

## 2. Identificación de los peligros

### Clasificación de Peligro

#### Peligros para la Salud

Toxicidad aguda (Contacto dermal) Categoría 5

#### Toxicidad desconocida - Salud

|   |         |
|---|---------|
| Toxicidad aguda, oral                             | 2.21 %  |
| Toxicidad aguda, cutánea                          | 2.72 %  |
| Toxicidad aguda, por inhalación de vapor          | 71.25 % |
| Toxicidad aguda, por inhalación de polvo o niebla | 76.54 % |

### Elementos de la etiqueta

**Símbolo de Peligro:** No hay símbolo

**Palabra de Advertencia:** Atención

**Indicación de Peligro:** H313: Puede ser nocivo en contacto con la piel.

### Consejos de Prudencia

**Respuesta:** P312: Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar.

## 3. Composición/información sobre los componentes

### Mezclas

| Identidad Química  | Número CAS | Contenido en porcentaje (%)* |
|--|------------|------------------------------|
| destilados (petróleo), fracción nafténica pesada tratada con hidrógeno | 64742-52-5 | 40 - 70%                     |
| asfalto  | 8052-42-4  | 5 - 10%                      |
| 12-hidroxiocetadecanoato de calcio(2+)                                 | 3159-62-4  | 3 - 7%                       |
| carbonato de calcio  | 471-34-1   | 1 - 5%                       |
| silicato de magnesio   | 14807-96-6 | 1 - 5%                       |
| grafito  | 7782-42-5  | 1 - 5%                       |
| Lubricating oils (petroleum), hydrotreated spent                       | 64742-58-1 | 0.5 - 5%                     |
| diestearato de calcio  | 1592-23-0  | 0.5 - 5%                     |
| compuesto de molibdeno (insoluble)                                     | 72030-25-2 | 0.1 - 1%                     |

\* Todas las concentraciones están en porcentaje en peso a menos que el ingrediente sea un gas. Las concentraciones de gases están en porcentaje en volumen.

## 4. Primeros auxilios

**Inhalación:** Trasladar al aire libre. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico si la persona se encuentra mal.

**Contacto con la Piel:** Quitar ropa y zapatos contaminados. Lave las áreas de contacto con agua y jabón. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. Si se quema por contacto con material caliente, enfríe el material fundido adherido a la piel tan pronto como sea posible con agua y acuda al médico para que le retire el material adherido y trate la quemadura.

**Contacto con los ojos:** Lave con abundante agua. Si aparece irritación, busque asistencia médica. Continuar enjuagando durante al menos 15 minutos.

**Ingestión:** Enjuagar a fondo la boca. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico si la persona se encuentra mal. NO provocar el vómito.

### Los síntomas y efectos más importantes, tanto los agudos como los retardados

**Síntomas:** No hay datos disponibles.

**Riesgos:** No hay datos disponibles.

**Indicación de asistencia médica inmediata y tratamiento especial necesario**

**Tratamiento:** Obtenga atención médica en caso de síntomas.

**5. Medidas de lucha contra incendios**

**Riesgos Generales de Incendio:** Ningún riesgo excepcional de incendio o explosión señalado.

**Medios de extinción adecuados (y no adecuados)**

**Medios de extinción apropiados:** Agua pulverizada, neblina, CO<sub>2</sub>, polvos químicos, o espuma normal. Seleccione el medio de extinción más apropiado, teniendo en cuenta la posible presencia de otros productos químicos.

**Medios de extinción no apropiados:** No utilice chorro de agua, pues extendería el fuego.

**Peligros específicos derivados de la sustancia química:** El calor puede ocasionar explosión de los recipientes. En caso de incendio se pueden formar gases nocivos.

**Equipo especial de protección y medias de precaución para los bomberos**

**Medidas especiales de lucha contra incendios:** No hay datos disponibles.

**Equipos de protección especial que debe llevar el personal de lucha contra incendios:** Los bomberos deben utilizar un equipo de protección estándar incluyendo chaqueta ignífuga, casco con careta, guantes, botas de goma, y, en espacios cerrados, equipo de respiración autónomo (SCBA, según sus siglas en inglés).

**6. Medidas en caso de vertido accidental**

**Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:** Consulte la sección 8 de la FDS sobre equipo de protección personal. No toque los recipientes dañados o el material derramado a menos que esté usando ropa protectora adecuada. Mantener alejado al personal no autorizado. Asegúrese una ventilación apropiada.

**Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:** No hay datos disponibles.

**Para el personal de emergencia:** No hay datos disponibles.

**Métodos y material de contención y de limpieza:** Absorber con arena u otro absorbente inerte. Detenga el flujo del material, si esto no representa un riesgo.

**Precauciones relativas al medio ambiente:**

Evitar su liberación al medio ambiente. No contamine el drenaje o el alcantarillado. Impedir nuevos escapes o derrames de forma segura.

**7. Manipulación y almacenamiento**

**Precauciones para una manipulación segura:**

Respete las normas para una manipulación correcta de productos químicos. Use equipo protector personal adecuado. No exponga al calor intenso cuando el producto puede ampliar y presurizar el contenedor. Evite el contacto con el material fundido.

**Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:**

Guárdese en el recipiente original bien cerrado. Evite el contacto con agentes reductores. Consérvese alejado de materiales incompatibles.

**8. Controles de exposición/protección individual**

**Parámetros de control**

**Valores Límite de Exposición Profesional**

| Identidad Química  | Tipo | Valores Límite de Exposición | Fuente  |
|--|------|------------------------------|---|
| destilados (petróleo), fracción nafténica pesada tratada con hidrógeno | CPT  | 5 mg/m <sup>3</sup>          | México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014) |
| asfalto - Fracción inhalable - como solubles en benceno                | CPT  | 0.5 mg/m <sup>3</sup>        | México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014) |
| carbonato de calcio - Fracción respirable                              | CPT  | 3 mg/m <sup>3</sup>          | México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014) |
| carbonato de calcio - Fracción inhalable                               | CPT  | 10 mg/m <sup>3</sup>         | México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014) |
| silicato de magnesio - Fracción respirable                             | CTT  | 2 mg/m <sup>3</sup>          | México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014) |
| grafito - Fracción respirable  | CPT  | 2 mg/m <sup>3</sup>          | México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014) |
| Lubricating oils (petroleum), hydrotreated spent                       | CPT  | 5 mg/m <sup>3</sup>          | México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014) |
| diestearato de calcio  | CPT  | 10 mg/m <sup>3</sup>         | México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014) |
| compuesto de molibdeno (insoluble) - Fracción respirable - como Mo     | CPT  | 0.5 mg/m <sup>3</sup>        | México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014) |
| compuesto de molibdeno (insoluble) - Fracción inhalable - como Mo      | CPT  | 10 mg/m <sup>3</sup>         | México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada           |

|  |     |                     |  |
|--|-----|---------------------|--|
| compuesto de molibdeno (insoluble) - Fracción respirable - como Mo | CPT | 3 mg/m <sup>3</sup> | (04 2014)<br>México. LEP. (NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral; evaluación y control), en su forma enmendada (04 2014) |
|--|-----|---------------------|--|

**Controles Técnicos Apropriados** No hay datos disponibles.

**Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal**

**Información general:** Utilizar los equipos de protección individual según las necesidades.

**Protección de los ojos/la cara:** Use gafas de seguridad con protectores laterales (o gafas estancas).

**Protección Cutánea  
Protección de las Manos:** No hay datos disponibles.

**Otros:** Lleve guantes resistentes a los productos químicos, zapatos y traje protectores adecuados para el riesgo de exposición. Contacte con un especialista en salud y seguridad profesional o con el fabricante para obtener información específica.

**Protección Respiratoria:** En caso de ventilación insuficiente, utilice un equipo respiratorio adecuado. Consulte al supervisor sobre la norma de la compañía de protección respiratoria.

**Medidas de higiene:** Seguir siempre buenas medidas de higiene personal, como lavarse después de manipular el material y antes de comer, beber y/o fumar. Lave rutinariamente la ropa de trabajo para eliminar los contaminantes. Deseche el calzado contaminado que no se pueda limpiar.

**9. Propiedades físicas y químicas**

**Aspecto**

**Forma/estado:** sólido

**Forma/Figura:** grasa

**Color:** Negro

**Olor:** Suave

**Umbral de olor:** No se conoce. No hay datos disponibles.

**pH:** No se conoce. No hay datos disponibles.

**Punto de fusión / Punto de congelación:** No se conoce. No hay datos disponibles.

**Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición:** No se conoce. No hay datos disponibles.

**Punto de inflamación:** 248 °C

**Tasa de evaporación:** No hay datos disponibles.

**Inflamabilidad (sólido, gas):** No hay datos disponibles.

**Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad**

**Límite superior de inflamabilidad (LSI) (%):** No hay datos disponibles.

|  |   |
|--|---|
| <b>Límite inferior de inflamabilidad (LII) (%)</b> : | No hay datos disponibles.               |
| <b>Límite superior de explosividad:</b>              | No hay datos disponibles.               |
| <b>Límite inferior de explosividad:</b>              | No hay datos disponibles.               |
| <b>Presión de vapor:</b>                             | No hay datos disponibles.               |
| <b>Densidad del vapor:</b>                           | No hay datos disponibles.               |
| <b>Densidad:</b>                                     | No se conoce. No hay datos disponibles. |
| <b>Densidad relativa:</b>                            | 1.01                                    |
| <b>Solubilidad(es)</b>                               |   |
| <b>Solubilidad en agua:</b>                          | Insoluble en agua                       |
| <b>Solubilidad (otra):</b>                           | No hay datos disponibles.               |
| <b>Coefficiente de reparto (n-octanol/agua):</b>     | No hay datos disponibles.               |
| <b>Temperatura de auto-inflamación:</b>              | No hay datos disponibles.               |
| <b>Temperatura de descomposición:</b>                | No hay datos disponibles.               |
| <b>Viscosidad:</b>                                   | No se conoce. No hay datos disponibles. |

## 10. Estabilidad y reactividad

|  |  |
|--|--|
| <b>Reactividad:</b>                            | No reactivo durante uso normal.  |
| <b>Estabilidad química:</b>                    | El material es estable bajo condiciones normales.  |
| <b>Posibilidad de reacciones peligrosas:</b>   | Ningunos en circunstancias normales.   |
| <b>Condiciones que deben evitarse:</b>         | Evite el calor o la contaminación.   |
| <b>Materiales incompatibles:</b>               | No hay datos disponibles.  |
| <b>Productos de descomposición peligrosos:</b> | La descomposición térmica o la combustión pueden liberar óxido de carbono u otros gases o vapores tóxicos. |

## 11. Información toxicológica

### Información sobre posibles vías de exposición

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Inhalación:</b>            | La inhalación es la principal vía de exposición. En concentraciones altas, los vapores, humos o neblinas pueden irritar la nariz, la garganta y las membranas mucosas. |
| <b>Contacto con la Piel:</b>  | El contacto prolongado con la piel puede causar rubor e irritación.  |
| <b>Contacto con los ojos:</b> | El contacto con los ojos es posible y debe evitarse.   |
| <b>Ingestión:</b>             | Puede ingerirse accidentalmente. La ingestión puede causar irritación y malestar.  |

### Síntomas relacionados a las características físicas, químicas y toxicológicas

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Inhalación:</b>            | No hay datos disponibles. |
| <b>Contacto con la Piel:</b>  | No hay datos disponibles. |
| <b>Contacto con los ojos:</b> | No hay datos disponibles. |
| <b>Ingestión:</b>             | No hay datos disponibles. |

### Información sobre los efectos toxicológicos

#### Toxicidad aguda (listar todas las vías de exposición posibles)

##### Ingestión

**Producto:** ETAmézcla (): > 5000 mg/kg

##### Contacto dermal

**Producto:** ETAmézcla (): 2000 - 5000 mg/kg

##### Inhalación

**Producto:** No hay datos disponibles.

#### Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.:

destilados (petróleo), CL 50 (Rata): > 5,000 mg/l  
fracción nafténica pesada CL 50: > 5,000 mg/l  
tratada con hidrógeno

asfalto CL 50 (Rata): > 94.4 mg/m<sup>3</sup>  
CL 50 (Rata): 23.6 mg/l  
CL 50 (Rata): > 94.4 mg/m<sup>3</sup>

grafito CL 50 (Rata): > 2,000 mg/m<sup>3</sup>

diestearato de calcio CL 50 (Mamífero): > 1,241 mg/m<sup>3</sup>  
CL 50 (Rata): > 200 mg/l

#### Toxicidad por dosis repetidas

**Producto:** No hay datos disponibles.

#### Corrosión/Irritación Cutáneas

**Producto:** No hay datos disponibles.

#### Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.:

|  |  |
|--|--|
| destilados (petróleo),<br>fracción nafténica<br>pesada tratada con<br>hidrógeno<br>asfalto | in vivo (Conejo): no irritante , 72 h Resultado experimental, estudio de apoyo<br>in vivo (Conejo): Categoría 2 , 24 - 72 h Resultado experimental, estudio clave  |
| 12-<br>hidroxioctadecanoato<br>de calcio(2+)   | in vivo (Conejo): no irritante , 24 - 72 h Resultado experimental, estudio clave<br>In vitro (Humanos, modelo de epidermis reconstituida in vitro): No es corrosivo , 2 d Extrapolación de la sustancia secundaria (análoga estructural o sustituta), estudio clave<br>in vivo (Conejo): no irritante , 4 - 72 h Resultado experimental, estudio de apoyo<br>In vitro (Humanos, modelo de epidermis reconstituida in vitro): no irritante , 6 d Extrapolación de la sustancia secundaria (análoga estructural o sustituta), estudio clave<br>In vitro (Humano, modelo de epidermis EPISKIN): no irritante , > 0.00 h Extrapolación de la sustancia secundaria (análoga estructural o sustituta), estudio clave |
| carbonato de calcio  | in vivo (Conejo): no irritante , 24 - 72 h Resultado experimental, estudio clave   |
| grafito  | in vivo (Conejo): no irritante , 24 - 72 h Resultado experimental, estudio clave<br>In vitro (In vitro): no irritante , 3 min Resultado experimental, estudio de apoyo   |

**Lesiones Oculares Graves/Irritación Ocular**

**Producto:** No hay datos disponibles.

**Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.:**

|   |   |
|---|---|
| destilados (petróleo),<br>fracción nafténica<br>pesada tratada con<br>hidrógeno | Conejo, 48 h: no irritante EU<br>Conejo, 24 h: no irritante EU<br>Conejo, 48 h: no irritante EU<br>Conejo, 24 h: no irritante EU  |
| asfalto   | Conejo, 7 d: no irritante EU<br>Conejo, 1 h: no irritante EU<br>Conejo, 72 h: no irritante EU<br>Conejo, 48 h: no irritante EU<br>Conejo, 1 h: no irritante EU<br>Conejo, 24 h: no irritante EU<br>Conejo, 24 h: no irritante EU<br>Conejo, 48 h: no irritante EU<br>Conejo, 24 h: no irritante EU<br>Conejo, 72 h: no irritante EU<br>Conejo, 24 h: no irritante EU |

|   |  |
|---|--|
| 12-<br>hidroxiocetadecanoato<br>de calcio(2+) | Conejo, 1 - 14 d: Irritante leve<br>Conejo, 1 - 14 d: Irritante leve<br>Conejo: No clasificado<br>Conejo, 24 - 72 h: no irritante EU<br>Conejo, 24 - 72 h: no irritante EU<br>Conejo, 24 - 72 h: Irritante leve<br>Conejo, 24 - 72 h: no irritante EU<br>Conejo, 24 - 72 h: no irritante EU<br>Conejo, 24 - 72 h: Irritante leve<br>Conejo, 24 - 72 h: no irritante EU |
| carbonato de calcio                           | Conejo, 24 - 72 h: no irritante EU<br>Conejo, 24 - 72 h: no irritante EU   |

#### Sensibilización de la Piel o Respiratoria

**Producto:** No hay datos disponibles.

#### Carcinogenicidad

**Producto:** Este producto contiene una baja concentración de silicato de magnesio hidratado (talco). Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), el talco en forma de polvo está clasificado como Grupo 1: Carcinógeno para los seres humanos. Esto se basa en la exposición por inhalación y espolvoreado perineal con polvos corporales a base de talco. Para este producto, el talco está ligado a la matriz del producto (grasa). Como consecuencia, no se prevé la exposición a partículas/polvos de talco en el aire.

#### Monografías de IARC sobre la evaluación de los riesgos carcinogénicos para los humanos:

silicato de  
magnesio

#### Mutagenicidad en Células Germinales

**En vitro**  
**Producto:** No hay datos disponibles.

**En vivo**  
**Producto:** No hay datos disponibles.

#### Toxicidad para la reproducción

**Producto:** No hay datos disponibles.

#### Toxicidad Sistémica Específica de Órganos Diana- Exposición Única

**Producto:** No hay datos disponibles.

#### Toxicidad Sistémica Específica de Órganos Diana- Exposiciones Repetidas

**Producto:** No hay datos disponibles.

#### Peligro por Aspiración

**Producto:** No hay datos disponibles.

**Otros síntomas:** No hay datos disponibles.

## 12. Información ecológica

### Ecotoxicidad:

#### Peligros agudos para el medio ambiente acuático:

##### Pez

**Producto:** No hay datos disponibles.

##### Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.:

destilados (petróleo), CL 50 (Pez, 96 h): > 100 mg/l  
fracción nafténica pesada  
tratada con hidrógeno

carbonato de calcio CL 50 (Pez): > 100 mg/l

grafito CL 50 (Pez, 96 h): > 100 mg/l

##### Invertebrados Acuáticos

**Producto:** No hay datos disponibles.

##### Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.:

destilados (petróleo), CE50 (Callinassa australiensis, 48 h): > 100 mg/l  
fracción nafténica pesada  
tratada con hidrógeno

carbonato de calcio CE50 (Dafnia): > 100 mg/l

grafito CE50 (Dafnia, 48 h): > 100 mg/l

#### Peligros crónicos para el medio ambiente acuático:

##### Pez

**Producto:** No hay datos disponibles.

##### Invertebrados Acuáticos

**Producto:** No hay datos disponibles.

##### Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.:

destilados (petróleo), CE50 (Dafnia, 14 d): 0.058 mg/l  
fracción nafténica pesada CE50 (21 d): 0.054 mg/l  
tratada con hidrógeno CE50 (2 d): > 10,000 mg/l

##### Toxicidad para plantas acuáticas

**Producto:** No hay datos disponibles.

##### Lea las instrucciones antes de cualquier manipulación.:

destilados (petróleo), CE50 (Algas (Pseudokirchneriella subcapitata), 72 h): > 100 mg/l

fracción nafténica pesada  
tratada con hidrógeno

grafito CE50 (Algas (*Pseudokirchneriella subcapitata*), 72 h): > 100 mg/l

#### Persistencia y degradabilidad

##### Biodegradable

**Producto:** No hay datos disponibles.

##### Relación DBO/DQO

**Producto:** No hay datos disponibles.

#### Potencial de bioacumulación

##### Factor de Bioconcentración (BCF)

**Producto:** No hay datos disponibles.

#### Coeficiente de Partición n-octanol/agua (log Kow)

**Producto:** No hay datos disponibles.

**Movilidad en el suelo:** No hay datos disponibles.

#### Distribución conocida o previsible entre los diferentes compartimentos ambientales

destilados (petróleo), No hay datos disponibles.

fracción nafténica pesada  
tratada con hidrógeno

asfalto No hay datos disponibles.

12-hidroxiocadecanoato de No hay datos disponibles.

calcio(2+)

carbonato de calcio No hay datos disponibles.

silicato de magnesio No hay datos disponibles.

grafito No hay datos disponibles.

Lubricating oils (petroleum), No hay datos disponibles.

hydrotreated spent

diestearato de calcio No hay datos disponibles.

compuesto de molibdeno No hay datos disponibles.

(insoluble)

**Otros efectos adversos:** No hay datos disponibles.

### 13. Consideraciones relativas a la eliminación

#### Instrucciones para la eliminación:

Las actividades de descarga, tratamiento o eliminación pueden estar sujetos a leyes nacionales, estatales o locales. Elimine el residuo en una instalación adecuada de tratamiento y eliminación de acuerdo con las leyes y reglamentos correspondientes y características del producto en el momento de la eliminación. Es responsabilidad del usuario del producto o propietario para determinar en el momento de la disposición, que las regulaciones de residuos debe ser aplicado.

#### Envases Contaminados:

Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado

para desechos, para el reciclado o eliminación.

#### 14. Información relativa al transporte

**DOT**

No reglamentado.

**IATA**

No reglamentado.

**IMDG**

No reglamentado.

#### 15. Información reglamentaria

**Reglamentos de seguridad, salud y medio ambiente específicas para el producto en cuestión**

**México. Sustancias que están sujetas a ser reportadas en el registro de emisiones y transferencia de contaminantes (PRTR),**

No aplicable

**Ley Federal para el control de Sustancias Químicas susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas, Apéndice Uno. Listado Nacional, Sustancias**

No aplicable

**Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996 que establece los Límites Máximos Permisibles de Contaminantes en las Descargas de Aguas Residuales en Aguas y Bienes Nacionales**

ningunos

**ACUERDO de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2012, Sistema para la administración del trabajo-Seguridad en los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas**

No aplicable

**Mexico. Lista de Estupefacientes (Ley General de Salud, del 7 de Febrero de 1984, Artículos 234 y 239)**

No aplicable

**Mexico. Drogas Psicotrópicas (Ley General de Salud, del 7 de Febrero de 1984, Artículos 245 y 254 Bis)**

No aplicable

#### 16. Otra información, como fecha de preparación o última revisión

**Fecha de asunto::** 03/13/2025

**Información sobre revisión:** 03/13/2025: ARGHS\_MX

**Versión #:** 1.0

**Información Adicional:** No hay datos disponibles.

**Exención de  
responsabilidad:**

Se proporciona esta información sin ninguna garantía. Se cree que la información es correcta. Esta información debe usarse para hacer una determinación independiente de los métodos para proteger a los trabajadores y el medio ambiente.